

## Defibrylator Cardiolife AED-3100



Defibrylator Cardiolife AED-3100

Defibrylator Cardiolife AED-3100, to automatyczny defibrylator zewn?trzny (AED) produkowany przez firm? Nihon Kohden.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

**Cena netto**

Stara cena: 6804,00 z?

brutto 6804,00 z?

Cena netto 6300,00 z?

Podatek VAT 504,00 z?

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [NIHON KOHDEN](#)

## Opis produktu:

Defibrylator Cardiolife AED-3100, to ergonomiczny, lekki sprężyt ratujący życie. Wysoka klasa pyro i wodoszczelności (IP66), sprawia, że jest to urządzenie idealne na baseny czy stolarnie. Sprawdzi się także w miejscach użytku publicznego. AED-3100 automatycznie analizuje rytm serca pacjenta i decyduje, czy defibrylacja jest konieczna. Urządzenie zapewnia wyraźne i proste instrukcje głosowe, które prowadzi użytkownika przez cały proces resuscytacji. AED-3100 jest gotowy do użycia w bardzo krótkim czasie po wyczeniu. Defibrylator dostosowuje energię impulsu do potrzeb pacjenta, co zwiększa skuteczność defibrylacji i minimalizuje ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego. AED-3100 jest kompaktowy i lekki, co ułatwia jego transport i użycie w nagłych przypadkach. Elektrody i bateria mają długi okres przydatności (bateria 4 lata, elektrody 2,5 roku), co zmniejsza koszty eksploatacji i ułatwia utrzymanie urządzenia w gotowości do użycia. Defibrylator Cardiolife AED-3100, regularnie przeprowadza autotesty, aby zapewnić, że jest w pełni sprawny.

Defibrylator AED-3100, to zaawansowane, niezawodne urządzenie przeznaczone do szybkiego i skutecznego reagowania na nagłe przypadki zatrzymania akcji serca. Jego łatwe obsługi, szybka gotowość do użycia oraz inteligentne funkcje defibrylacji czyni go cennym narzędziem w ratowaniu życia.

---

## Defibrylator:

- Kształt fali: Dwufazowa, fali wykładniczo (ActiBiphasic)
- Zakres energii: 50, 70, 100, 150, 200J (przy 50 ohm)
- Protokoły energii: 150J-200J-200J w trybie dla dorosłych, 50J-70J-70J w trybie pediatrycznym
- Przerwa w RKO: Maksymalnie 8 sekund
- Automatyczne rozładowanie energii: Energia rozładowywana jest automatycznie:
  - po upływie 30 sekund od rozpoczęcia migania przycisku defibrylacji,
  - gdy elektrody zostaną odłączone od AED lub uszkodzone,
  - gdy zasilanie jest wyłączone,
  - gdy wykryty jest rytm nie do defibrylacji
  - gdy bateria jest usunięta
- Zakres impedancji: 15 do 175 omów (dla fali dwufazowej)

---

## Bateria (SB-310V):

- Napięcie: 15V, nieładowna
- Żywotność: 4 lata
- Czas przechowywania (poza urządzeniem): 6 lat
- Czas monitorowania: 7,5 godziny (typowo)
- Liczba wyładowań: 200 razy (typowo)

---

## Autotesty:

- Codzienny, comiesięczny, po wyczeniu urządzenia, po wyczeniu urządzenia, po zainstalowaniu baterii. Po wykryciu nieprawidłowości wskaźnik stanu zmienia się na czerwony i uruchamia się alarm dźwiękowy.

---

## Przechowywanie danych:

- Pojemność: 90 minut
- Do 3 zdarzeń (max. 30minut/zdarzenie)

---

## Wskaźniki:

- Wskaźnik stanu: Zielony (OK) lub czerwony (potrzeba sprawdzenia)
- Przycisk defibrylacji: Miga, gdy wstrząs jest zalecany
- Wskaźnik położenia elektrod: Miga, gdy elektrody nie są przyklejone do klatki uszkodzonego
- Wskaźnik kontroli elektrod: Świeci gdy elektrody nie są podłączone do AED, gdy wygasa termin przydatności elektrod, gdy elektrody nie są kompatybilne z Cardiolife AED-3100
- Wskaźnik poziomu baterii: Pokazuje poziom naładowania baterii
- Dioda trybu pediatrycznego: Świeci się, gdy przełącznik trybu pediatrycznego jest ustawiony na tryb pediatryczny
- Wskaźnik serwisowy: Świeci się, gdy AED jest niesprawny.

---

## Wymiary i waga:

- Wymiary: 206 x 97 x 252 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
- Waga: 2,3 kg z baterią i elektrodami, 1,9 kg bez baterii i elektrod

---

### Środowisko:

- Warunki pracy i instalacji: Temperatura -5 do +50°C
- Przechowywanie: Temperatura: -20 do +70 °C

---

### Standardowe wyposażenie

- Defibrylator Cardiolife AED-3100

---

### Opcjonalne wyposażenie:

- System zdalnego monitorowania online
- Torba transportowa
- Na etapie zamówienia - możliwość wgrania komend w dowolnym języku (urządzenie instruuje wówczas po polsku i we wskazanym języku)

---

### Gwarancja:

- 96 miesięcy.

W opakowaniu 1