

Pulsoksymetr przenoŹny F 380



Pulsoksymetr przenoŹny F 380

Pulsoksymetr przenoŹny F380, jest bardzo poroŹcznym urz?dzeniem, z kt?rego korzystaj? wszyscy pacjenci, u kt?rych wymagane jest kontrolowanie saturacji krwi.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena netto

Stara cena:2160,00 z?

brutto2160,00 z?

Cena netto2000,00 z?

Podatek VAT160,00 z?

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Eiffaith Technology Co.](#)

Opis produktu:

Pulsoksymetr przenoŹny F 380, sŹuŹy do wykonywania pomiarów wysycenia krwi tlenem czyli saturacji oraz pulsu. Model F380, moŹe byŹ zasilany akumulatorem oraz sieciowo, z moŹliwoŹci wykorzystania baterii alkalicznych. W zaleŹnoŹci od wieku pacjenta, u kŹórego bŹdzie monitorowana i mierzona saturacja, ustawia siŹ granice alarmowe i pamiŹŹ mierzonych wynikŹw. Ekran, na kŹórym wyŹwietlane sŹ pomiary jest czytelny i kolorowy. PrzekŹtna ekranu 2,8". Wszelkie zmiany ustawieŹ, wykonywane sŹ w menu urzŹdzenia Pulsoksymetr jest kompaktowym aparatem, kŹóry niewiele waŹy. Opcjonalnie, pulsoksymetr moŹna doposaŹyŹ w moduŹ Bluetooth, dziŹki czemu bŹdzie moŹna przesyŹaŹ wyniki w czasie rzeczywistym na urzŹdzenie z systemem Android. Zakres pomiaru saturacji mieŹci siŹ w przedziale 35 - 100%, a pulsu 25 - 250 uderzeŹ na minutŹ. Pulsoksymetr przenoŹny F380, ma moŹliwoŹŹ rozbudowy o pomiar indeksu perfuzji (PI) oraz temperatury powierzchniowej ciaŹa.

Specyfikacja techniczna

- Pomiar wysycenia krwi tlenem – saturacji (SpO2) oraz pulsu (PR)
- Zakres pomiaru SpO2 35-100%; dokŹadnoŹŹ w przedziale 70-100% ($\pm 2\%$ normalne warunki pomiaru, $\pm 3\%$ ruch, niska perfuzja), dla wartoŹci $< 70\%$ niezdefiniowane.
- Zakres pomiaru Pulsu 25-250 uderzeŹ/minutŹ; dokŹadnoŹŹ ± 2 bpm normalne warunki pomiaru, ± 3 bpm ruch, niska perfuzja.
- Obrazowanie krzywej pletyzmograficznej i siŹy pulsu.
- Pulsoksymetr ma moŹliwoŹŹ rozbudowy o pomiar indeksu perfuzji (PI) oraz temperatury powierzchniowej ciaŹa.
- MoŹliwoŹŹ wyŹŹczenia dŹwiŹku pulsu (5 poziomŹw gŹoŹnoŹci)
- WyrŹb Medyczny z Certyfikatem CE, DeklaracjŹ ZgodnoŹci oraz powiadomieniem do Rejestru WyrŹbŹw Medycznych.
- Czytelny kolorowy wyŹwietlacz 2.8" TFT (58x43 mm)
- Regulacja jasnoŹci ekranu. Tryb oszczŹdzania energii.
- Menu oraz instrukcja obsŹugi pulsoksymetru w jŹzyku polskim.
- Pulsoksymetr wspŹpracuje z czujnikami Nellcor
- MoŹliwoŹŹ pracy w trybie ciŹgŹym, monitorowania nocnego, z podŹŹczeniem do sieci zasilania.
- Pulsoksymetr przeznaczony dla dorosŹych, dzieci i noworodkŹw z automatycznym dostosowaniem granic alarmowych do grupy wiekowej. WybŹr grupy w menu pulsoksymetru. BieŹŹca grupa wiekowa wskazana na ekranie pulsoksymetru.
- Alarmy dŹwiŹkowe i Źwietlne. MoŹliwoŹŹ ustawienia wartoŹci granic alarmowych dla saturacji (SpO2) i pulsu (PR). BieŹŹce granice alarmowe widoczne na ekranie pulsoksymetru
- Alarm dŹwiŹkowy braku / bŹŹdu czujnika.
- 5 poziomŹw gŹoŹnoŹci alarmu
- Pulsoksymetr pozwala na wykrycie i alarm podstawowych arytmii tachykardii (czŹstoskurcz) i bradykardii (wolny rytm serca).
- Zapis mierzonych wartoŹci. UrzŹdzenie z wewnŹtrznŹ pamiŹciŹ. Trendy tabelaryczne i graficzne.
- MoŹliwoŹŹ Źledzenia trendu na ekranie pulsoksymetru oraz przesŹania do komputera.
- (Opcja) moduŹ Bluetooth z moŹliwoŹciŹ przesŹyŹania wynikŹw w czasie rzeczywistym na urzŹdzenie z systemem Android.
- MoŹliwoŹŹ wpisania ID pacjenta oraz ustawienie odstŹpu zapisu wartoŹci co 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sekund
- Zasilanie z wymiennego akumulatora oraz sieci AC (zŹŹcze USB).
- MoŹliwoŹŹ wykorzystania baterii AAA.
- WskaŹnik niskiego poziomu energii z alarmem rozŹadowania.
- Kompaktowy rozmiar 142x78x28mm
- Niska waga poniŹej 250g (bez baterii i czujnikŹw)
- MoŹliwoŹŹ wykorzystania jako pulsoksymetr stacjonarny ze statywem oraz zasilaniem sieciowym.

Standardowe wyposaŹenie

- Pulsoksymetr przenoŹny F380
- Czujnik SpO2 kompatybilny ze standardem Nellcor (dla wybranej grupy wiekowej)
- Akumulator Li-ion 1800mAh
- Kabel USB z ŹadawkŹ sieciowŹ lub do karetki 12 V
- Silikonowy pokrowiec ochronny
- Statyw
- Oprogramowanie PC
- Instrukcja obsŹugi w jŹzyku polskim

Opcjonalne wyposaŹenie:

- Pakiet: pomiar temperatury ciaŹa z czujnikiem powierzchniowym, indeks perfuzji [PI], moduŹ Bluetooth z aplikacjŹ Android do zapisu danych

- Dodatkowy czujnik SpO2 dla wybranej grupy wiekowej

Gwarancja:

- 12 miesi?cy
-

W opakowaniu1