

Urządzenie do przepływowej dezynfekcji powietrza UVC MED Mini Tower 55



Urządzenie do przepływowej dezynfekcji powietrza UVC MED Mini Tower 55

Urządzenie do przepływowej dezynfekcji powietrza UVC MED Mini Tower 55 sprawdzi się zarówno w domu jak i pomieszczeniach użytku publicznego; wszędzie tam gdzie znajduję się małe lub średnie grupy ludzi. W dobie COVID-19 szczególnie polecane jest do dezynfekcji biur, sklepów, banków a także restauracji i hoteli.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena netto

Stara cena:3091,50 zł

brutto3091,50 zł

Cena netto2513,41 zł

Podatek VAT578,09 zł

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [UVC MED](#)

Opis produktu:

Oprócz nowoczesnego designu, charakteryzuje się prostą obsługą oraz dużą wydajnością. **Urządzenie skutecznie niszczy grzyby, pleśnie oraz wirusy, w tym koronawirusa.** Jak wskazuje stanowisko WHO wirus przy kontakcie ze światłem ultrafioletowym typu C (UV-C) przy 254 nm zostaje całkowicie inaktywowany. Oddziaływanie światła UV-C, które wytwarzają produkty firmy UVC MED całkowicie inaktywuje wirusy typu SARS. Absorbencja powoduje uszkodzenie genetyczne wirusa przez wytwarzanie reaktywnych form tlenu powodujących utlenianie zasad i pękanie nici RNA oraz DNA.

Moduł lamp UV-C w urządzeniu Mini Tower 55 został ukryty w stalowej designerskiej obudowie. Dzięki cyrkulacji przepływowej skutecznie oczyszcza powietrze i może być stosowany blisko człowieka, nie stwarzając żadnego zagrożenia dla otoczenia. Urządzenie może pracować przez 24 godziny na dobę. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

Produkty UVC-MED posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz certyfikat działania bio i bakteriobójczego Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie. Świadczy to o najwyższym bezpieczeństwie i skuteczności urządzeń firmy UVC-MED.

Specyfikacja techniczna

- Waga: ~12,7 kg
- Wymiary: wysokość 1165 mm, średnica: 300 mm
- Moc: 60W
- Skład materiały: stal nierdzewna lakierowana proszkowo, szkło kwarcowe
- Moduł lampowy: 1*55W
- Zasilanie: 230V
- Częstotliwość: 50 HZ
- Poziomy hałas: 40 DB
- Temperatura działania: od 10 do 45°C
- Temperatura przechowywania: od -10 do 60°C
- Używać tylko w suchych miejscach
- Względna wilgotność powietrza od 10% do 50%
- Obudowa zabezpieczająca przed emisją promieni UV-C
- Wyposażenie dodatkowe: filtr węglowy ~120 cm²
- Wydajność: 87 m³/h
- Wersje kolorystyczne: czarna lub biała

Gwarancja

- 12 miesięcy

W opakowaniu 1